

## УСТАНОВКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЕУС E5030A



### Технические характеристики и комплектация

Рабочее давление	500 бар
Поток воды	30 л/мин
Насос высокого давления	PRATISSOLI   головка насоса из нержавеющей стали   3-х плунжерный   Материал плунжеров – керамика   Защита от сухого хода   Защита от перегрева
Двигатель	Электрический ВЭМЗ   30,0 кВт.   380 В.   50 Гц.   IP 54   Соединение с насосом – ременная передача   Пускатель с защитой от перегрева
Обороты двигателя   Насоса	1450 об/мин   1450 об/мин
Допустимая температура воды   Давление на входе мин/макс	Не более 55°C   1,5 бар / 6 бар
Манометр	Нержавеющая сталь   0-1000 бар
Выход высокого давления	Штуцер M22x1,5
Предохранительный клапан по давлению	+
Регулировка давления	Главная
Фильтр	50 Мкн
Система By-Pass	+
Рукав высокого давления	Диаметр 10 мм   Длина 15 м   Соединение 3/8
Пистолет	Поворотный
Копье	800 мм
Насадки	Веерная 15°
Исполнение	Тележка на четырех полиуретановых колесах
Габариты   Объем   Масса	1300 x 700 x 800 мм   0,73 м <sup>3</sup>   295 кг

### Используются насосы высокого давления пр-во Италия:

